



# THE DATASHEET OF BNC-31-10L





# 仕 様 書

品 名 BNC-31-10L

No. 0330320TT

図 番 Y-0331216TT

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5412  
 2 定格電圧 AC 500V  
 3 公称インピーダンス 50Ω

確 認	検 印	作 成
山 16.06.16 本	檜 16.06.16 澤	渡邊 16.06.16 直弘



	項 目	条 件	規 格
1	構造形状	構造及び形状寸法	異常のないこと
2		材 質	
3		仕上げ及び表示	
4	電 氣 的 特 性	絶縁抵抗	DC 500V 100MΩ 以上
5		耐電圧	AC 1500V 1分間 異常のないこと
6		接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7			
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力245Nを加えたとき スタッド部に異常 ないこと
10	性		

GKQM-19-1

	変更履歴	日 付
1	公称インピーダンス 不整合→50Ω 変更	2011.10.03
2	社名変更	2012.01.11
3	品名変更 「BNC-31-10-L」 ⇒ 「BNC-31-10L」	2016.06.16

## Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View BNC-31-10L on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

## Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management