



# THE DATASHEET OF M-PA-JJ





# 仕 様 書

品 名 M-PA-JJ

No. 0240021

図 番 H-0240244

株式会社トーコネ

定 格 1 参考規格 JIS C 5419  
 2 定格電圧 AC 500V  
 3 定格周波数 200MHz  
 4 公称インピーダンス 不整合

確 認	検 印	作 成
山	山	檜
12.12.13	12.12.13	12.12.13
本	本	澤



項目	条 件	規 格
1	構造及び形状寸法 材 質 (図番 H-0240244) 仕上げ及び表示	異常のないこと
2		
3		
4	絶縁抵抗	DC 500V 100MΩ 以上
5	耐電圧	AC 1000V 1分間にて 異常のないこと
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1KHzの交流 又は直流で1mVを越えない方法にて 3mΩ 以下
7	特 性	
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき 異常なく結合すること
9	雌コンタクトの 保持力	規格ピンゲージ100g以上の保持力 異常のないこと
10	抜け止めのあるコン タクトの固定力	中心コンタクトに軸方向引張力500gf 異常のないこと
11	特 性	
12	繰り返し動作	500回の抜き差し後 接触抵抗は10mΩ 以下
13	耐食性	5%塩水で連続48時間試験した後 コンタクトを10回抜き差しし 耐電圧は5の項を 満足し接触抵抗は 50mΩ 以下

GKQM-19-1

変更履歴	日 付
1	社名変更 2012.02.21
2	5000回 → 500回 に変更 2012.12.13
3	

## Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View M-PA-JJ on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

## Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management