



# THE DATASHEET OF SHV-PA-JJ





# 仕 様 書

品 名 SHV-PA-JJ

No. 1022602

図 番 K-1026412

定 格 1 参考規格 MIL-C-39012

2 定格電圧 AC 3500V

3 公称インピーダンス 不整合

4 使用温度範囲 -40°C~+85°C



株式会社 **トーコネ**  
TO-CONNE CO.,LTD.

	項 目	条 件	規 格	
1	構造形状	添付図に示す (図番 : K-1026412)	異常のないこと	
2				材 質
3				仕上げ及び表示
4	絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ以上	
5	電 氣 的 特 性	耐電圧	AC 5000V 1分間	異常のないこと
6	接觸抵抗	接觸間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて	中心コンタクト相互間 3mΩ以下	
7				
8	機 械 的 特 性	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9		結合部接続強度	軸方向引張力245Nを加えたとき	スタッド部に 異常のないこと
10		取付部強度	軸方向引張力250Nを加えたとき	異常のないこと
11				
12				

	変更履歴	日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 23.09.08 村	 山 23.09.08 本	 檜 23.09.08 澤	 上 23.09.08 領

GKQM-7

## Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

 [View SHV-PA-JJ on WIN SOURCE](#)

 [TYCLON Information](#)

## Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management