



THE DATASHEET OF SMA-LR-UTL



仕 様 書

品 名 SMA-LR-UTL

No. 0671997

図 番 W-0675191

定 格 1 参考規格 JEITA RC-5234
 2 公称インピーダンス 50Ω
 3 定格周波数 6GHz
 4 定格電圧 AC 60V





項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す (図番 W-0675191)	異常のないこと
	材 質		
	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 100V	500MΩ 以上
5	耐電圧	AC 200V 1分間にて	異常のないこと
6	電 氣 的 特 性	接触抵抗 接触間の電圧降下は、約1kHzの交流 又は直流で1mVを越えない方法にて	SMA : 外部2mΩ 以下 中心3mΩ 以下 U. FL : 外部10mΩ 以下 中心20mΩ 以下
7			電圧定在波比
8	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
9	雌コンタクトの保持力	規格ピンゲージで0.28N以上の保持力 (SMAJ)	異常のないこと
10	結合部接続強度	軸方向引張力180Nを加えたとき (SMAJ)	異常のないこと

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View SMA-LR-UTL on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management