



THE DATASHEET OF TRB-PA-JJ



仕 様 書

品 名 TRB-PA-JJ
 図 番 K-1026454
 定 格 1 参考規格
 2 定格電圧
 3 使用温度範囲

MIL-PRF-49142
 AC 500V
 -40°C ~ +85°C

No. 1022659





| 項 目 | | 条 件 | 規 格 | |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| 1 2 3 | 構造形状 | 構造及び形状寸法 | 異常のないこと | |
| | | 材 質 | | |
| | | 仕上げ及び表示 | | |
| 4 | 電 氣 的 特 性 | 耐電圧 | 異常のないこと | |
| 絶縁抵抗 | | DC 500V | | 1000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | | 接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて | | 中心コンタクト間： 2.0mΩ 以下 内部導体間：0.5mΩ以下 外部導体間：0.4mΩ以下 |
| 7 | 機 械 的 特 性 | 互換性 | 規格に準ずるコネクタと結合したとき | 異常なく結合すること |
| 8 | | 結合部接続強度 | 軸方向引張力444.82Nを加えたとき | スタッド部に異常のないこと |
| 9 | | 取付部強度 | 軸方向引張力98Nを加えたとき | 異常のないこと |
| 10 | | 中心コンタクトの固定力 | 軸方向引張力26.69N以上 | 異常のないこと |
| 11 | | 雌コンタクトの保持力 | 規格のピンゲージにて保持力を測定したとき | 0.56N以上 |

| 変更履歴 | | 日付 |
|------|--|----|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

| 確 認 | 承 認 | 検 印 | 作 成 |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 三 24.03.21 村 | 山 24.03.21 本 | 檜 24.03.21 澤 | 栗 24.03.21 原 |

Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

-  [View TRB-PA-JJ on WIN SOURCE](#)
-  [TYCLON Information](#)

Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

-  Global Sourcing Solution
-  Obsolete Management
-  Cost Control Management
-  Shortage Management
-  Alternative Solution
-  Excess Inventory Management