



# THE DATASHEET OF TRB-PBR





# 仕 様 書

品 名 TRB-PBR  
 図 番 U-1016417  
 定 格 1 参考規格  
 2 定格電圧  
 3 使用温度範囲

MIL-PRF-49142  
 AC 500V  
 -40°C~+85°C

No. 1012591



項 目		条 件	規 格
1 2 3	構造及び形状寸法	添付図に示す	異常のないこと
	材 質	(図番 : U-1016417)	
	仕上げ及び表示		
4	絶縁抵抗	DC 500V	1000MΩ 以上
5	耐電圧	中心コンタクトと中間導体間 AC 1200V 1分間	異常のないこと
		中間導体と外部導体間 AC 500V 1分間	
6	接触抵抗	接触間の電圧降下は、約1kHzの交流又は直流で1mVを超えない方法にて	中心コンタクト間： 2.0mΩ 以下  中間導体間：0.5mΩ 以下 外部導体間：0.4mΩ 以下
7	互換性	規格に準ずるコネクタと結合したとき	異常なく結合すること
8	機 械 的 特 性	結合部接続強度	軸方向引張力444.82Nを加えたとき
9		取付部強度	軸方向引張力98Nを加えたとき
10		中心コンタクトの固定力	軸方向引張力26.69N以上

変更履歴		日付
1		
2		
3		

確 認	承 認	検 印	作 成
 三 23.08.31 村	 山 23.08.31 本	 檜 23.08.31 澤	 井 23.08.31 出

GKQM-7

## Looking for pricing, stock, or lifecycle information?

Click below to explore more details on WIN SOURCE:

- ⊖ [View TRB-PBR on WIN SOURCE](#)
- ⊖ [TYCLON Information](#)

## Optimize Your Supply Chain with WIN SOURCE Solutions

- ✓ Global Sourcing Solution
- ✓ Obsolete Management
- ✓ Cost Control Management
- ✓ Shortage Management
- ✓ Alternative Solution
- ✓ Excess Inventory Management